

※ 必ず両面印刷をすること

共同住宅等のごみ置場設置協議書

令和 年 月 日

北九州市環境局

環境センター所長

住所

建築主 氏名

TEL

北九州市共同住宅等のごみ置場設置及び管理に関する要綱第7条の規定に基づき、次のとおり協議します。

Table with 4 columns and 10 rows containing fields for building name, location, owner, designer, building details, waste collection, and dates.

- 提出書類 (各2部) ①本協議書 ②建物の位置図 (周辺道路を含む) ③ごみ置場の平面 ④ごみ置場の構造設計図 (面積、高さ等が判断できるもの) ⑤車両出入口の立面図 (収集車が敷地内に進入し高さ制限がある場合のみ添付)

Table with 2 columns: '環境センターの意見' (Environment Center's opinion) and '受付印' (Receipt stamp). Contains instructions and a signature line.

(裏)

ごみ置場の設置基準

階数が2階以上で10戸を超える共同住宅等を建築しようとするときは、事前に「共同住宅等のごみ置場設置協議書」を環境センターに提出し、ごみ置場設置協議が必要（協議後に変更（仕様変更、移設等）が生じた場合、要件に該当する建物が建築後に新たに専用のごみ置場を設置する場合も同様）です。

○ ごみ置場設置基準の概要

- 1 ごみ収集車が、道路交通法等の規定に従い安全に支障なくごみ収集作業ができる場所に、道路と同一の高さで長辺（開口部）が道路に接する形態とする。ごみ置場の面積は、次により求めた面積以上とする。
必要面積＝ 2m^2 （平方メートル）＋（計画戸数－11戸）× 0.1m^2 （平方メートル）
※数棟以上の建築で、ごみ置場を分散して数箇所を設置する場合でも1箇所当たりの面積は 2m^2 （平方メートル）以上を確保すること。
- 2 ごみ置場の開口部は原則として幅2m以上、奥行きは50cm以上2m以下とし、高さ1m以上の補強コンクリートブロック等で囲むこと（長さは面から面までの実寸。以下同様）。
開閉扉を取り付けるときは、収集時に扉が容易に開放でき、道路の通行を妨げない構造とし、開扉状態で原則として幅2m以上、高さ2m以上の開口部を確保すること。
- 3 ごみ置場を清潔に保つため、床面はコンクリート等で舗装し、汚水を洗浄できる構造とすること（汚水口を設けること）。
- 4 ごみ置場は、幅員4m以上の公共道路に面して設置し、収集車両が横づけして収集でき、収集車両との間に障害物のない位置に設置（やむを得ず公共道路（車道）に面して設置できない場合、若しくは世帯数が30世帯以上でかつ、収集車両が横付けできない場合は、収集車両が前進のままごみ置場に横づけし、通り抜けできる通路又は転回場所を確保）すること。
- 5 本設置協議の後、実際にごみ置場の設置工事に着手する際は、環境センターへ連絡すること。
- 6 本設置協議に基づくごみ置場設置完了後、収集を開始する際は、「ごみ収集依頼書」を収集開始の2週間前までに環境センターに提出するよう、共同住宅の管理者等へ引き継ぐこと。

○ 環境センターに提出する協議書、添付資料（各2部 … 協議完了後、内1部を返却します）

- ① 共同住宅等のごみ置場設置協議書（表面の様式）（以下図面を綴じ込み）
- ② 共同住宅等の位置図 … 周辺道路も記載されたもの
- ③ ごみ置場の平面配置図 … 敷地内に収集車が進入して収集する場合は道路幅等を記載
- ④ ごみ置場の構造設計図 … 縦、横、高さの寸法、面積、構造物の材質が記載されたもの（面から面までの実寸）
- ⑤ 車両進入口の立面図 … 収集車が敷地内に進入し高さ制限がある場合のみ添付

建築予定の区	管轄の環境センター	電話番号
門司区	新門司環境センター (門司区新門司三丁目78番地)	093-481-7053
小倉南区		
小倉北区	日明環境センター (小倉北区西港町24番地)	093-571-4481
戸畑区		
八幡東区	皇后崎環境センター (八幡西区夕原町2番10号)	093-631-5337
八幡西区		
若松区		