

別表

アスファルト舗装

乗り入れする車両の種類	呼称	乗り入れ施設の構造							舗装厚
		長さ (a)	幅 (b)	密粒度アスコン 表層工 (t1)	粗粒度アスコン 中間層工 (t2)	粗粒度アスコン 基層工 (t3)	再生粒度調整砕石等 上層路盤工 (t4)	再生クラッシュチャーラン等 下層路盤工 (t5)	
軽自動車 排気量 660cc 以下 長さ 3.4 メートル以下	1号工	歩道幅員	3.0m	5cm	—	—	10cm	10cm	H=25cm
小型自動車 排気量 2000cc 以下 長さ 4.7 メートル以下 小型特殊自動車 長さ 4.7 メートル以下	2号工	歩道幅員	自家用 3.5m 営業用 6.0m	5cm	—	—	15cm	10cm	H=30cm
普通自動車及び 中型特殊自動車 排気量 2001cc 以上 長さ 6.0 メートル以下 幅 2.0 メートル未満	3号工	歩道幅員	自家用 4.0m 営業用 6.0m	5cm	—	5cm	20cm	10cm	H=40cm
大型自動車及び 大型特殊自動車 排気量 2001cc 以上 長さ 6.01 メートル以上 幅 2.0 メートル以上	4号工	歩道幅員	自家用 4.0m 営業用 8.0m	5cm	5cm	5cm	30cm	10cm	H=55cm

- 「特殊自動車」とは、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパー、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレイカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機、ポール・トレーラ等を言う。
- 「自家用」とは、単に車庫等に入出しし、乗り入れ回数が少ない場合。
- 「営業用」とは、ガソリンスタンド、路外駐車場、店舗等に入出しし、乗入れ回数が頻繁な場合