

■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト：CASBEE北九州\_2014(v2.0)

<b>1 建物概要</b>				
建物名称	(仮称)グランドキャッスル久岐の浜新築	BEE	<b>1.3</b>	BEEランク <b>B+</b> ★★★

<b>2 重点項目への取組み度</b>				
重点項目	得点 <sup>※</sup> /満点	取組み度	評価	
1 循環型社会への貢献	2.9 / 5		がんばろう:	
2 地球温暖化対策の推進	3.6 / 5		ふつう:	
3 豊かな自然環境の確保	1.6 / 5		がんばろう:	
4 高齢社会への対応	3.0 / 5		ふつう:	
<sup>※</sup> 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例 よい 4 点以上	ふつう 3 点以上	がんばろう 3 点未満

<b>3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア</b>				
使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-建築(新築) 2016年版		使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v.4.0)		
<b>1 循環型社会への貢献</b>		スコア平均 <b>3.0</b>		
リサイクルに関する配慮	長寿命化に関する配慮			
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア <b>2.9</b>	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア <b>2.8</b>	
		Q2/ 3 対応性・更新性	スコア <b>3.2</b>	
非構造材の一部にリサイクル材を使用		階高を3.06m以上とする		
<b>2 地球温暖化対策の推進</b>		スコア平均 <b>3.7</b>		
省エネ・省資源に関する配慮	節水に関する配慮			
LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア <b>3.3</b>	LR2/ 1.1 節水	スコア <b>4</b>	
断熱等性能等級4相当		節水型便器の採用		
<b>3 豊かな自然環境の確保</b>		スコア平均 <b>1.7</b>		
生態系保全に関する配慮	緑化に関する配慮			
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア <b>1</b>	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア <b>2</b>	
		LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア <b>2</b>	
特になし		特になし		
<b>4 高齢社会への対応</b>		スコア平均 <b>3.0</b>		
バリアフリーに関する配慮	主な指標			
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア <b>3</b>	建物の外皮性能 (BPI評価)		
		非住宅: BPI値、住宅: 省エネ等級	等級4	
特になし		建物の一次エネルギー消費量 (BEI評価)		
		非住宅: BEI値、住宅: -	0.81	
		外構緑化指数	6.99 %	
		建物緑化指数	0 %	

: 入力欄

: CASBEE-建築(新築)の採点結果から転記してください。

# CASBEE®-建築(新築)

# 評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 使用評価ソフト: CASBEE-BD\_NC\_2016(v4.01)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)グランドキャッスル久岐の浜	階数	地上14F
建設地	福岡県北九州市若松区久岐の浜45	構造	RC造
用途地域	第一種住居地域、準防火地域	平均居住人員	180人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760時間/年(想定値)
建物用途	集合住宅	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2023年3月 0.0	評価の実施日	2022年6月28日
敷地面積	2,000㎡	作成者	山下雄弘
建築面積	548㎡	確認者	
延床面積	4,789㎡	確認者	



### 2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

**BEE = 1.3**

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

### 2-2 ライフサイクルCO<sub>2</sub>(温暖化影響チャート)

標準計算

30%: ★★★★★ 60%: ★★★★★ 80%: ★★★★★ 100%: ★★★★★ 100%超: ★★★★★

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量の目安で示したものです

### 2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

### 2-4 中項目の評価(バーチャート)

#### Q 環境品質

**Qのスコア = 3.0**

##### Q1 室内環境

Q1のスコア = 3.4

##### Q2 サービス性能

Q2のスコア = 3.4

##### Q3 室外環境(敷地内)

Q3のスコア = 2.2

#### LR 環境負荷低減性

**LRのスコア = 3.4**

##### LR1 エネルギー

LR1のスコア = 4.2

##### LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 3.0

##### LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 2.9

3 設計上の配慮事項		
総合	全46戸の集合住宅に置いて、周辺の街並みに配慮した環境形成と子育て世帯の居住に対応した防犯計画、住戸計画を行った。	その他 0
Q1 室内環境	内装の仕上げ材にF☆☆☆☆の建材をほぼ全面的に使用。	Q3 室外環境(敷地内) 街路に面した部分に植栽を配置することで、良好な景観の形成に寄与する。
LR1 エネルギー	断熱等性能等級4相当。	LR3 敷地外環境 高効率給湯器(エコジョーズ)の採用。
Q2 サービス性能	住戸の天井高さを2.6m、階高を3.06m以上確保。	
LR2 資源・マテリアル	節水型便器の採用。非構造部材の一部にリサイクル材を採用。	

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)  
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)  
 ■「ライフサイクルCO<sub>2</sub>」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修・解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと  
 ■評価対象のライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

**CASBEE-建築(新築)2016年版**  
**(仮称)グランドキャッスル久岐の浜 新築工事**

■使用評価マニュアル CASBEE-建築(新築)2016年版  
 ■評価ソフト: CASBEE-BD\_NC\_2016(v4.01)

スコアシート		実施設計段階						
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄					全体		
		評価点	重み係数	評価点	重み係数			
<b>Q 建築物の環境品質</b>						<b>3.0</b>		
<b>Q1 室内環境</b>			0.40		-	<b>3.4</b>		
<b>1 音環境</b>		<b>3.0</b>	0.15	<b>3.0</b>	1.00	<b>3.0</b>		
1.1 室内騒音レベル	-	<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	0.50			
1.2 遮音	-	<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	0.50			
1 開口部遮音性能	-	3.0	1.00	3.0	0.30			
2 界壁遮音性能	-	-	-	3.0	0.30			
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)	-	-	-	3.0	0.20			
4 界床遮音性能(重量衝撃源)	-	-	-	3.0	0.20			
1.3 吸音	-	-	-	-	-			
<b>2 温熱環境</b>		<b>3.0</b>	0.35	<b>4.0</b>	1.00	<b>3.7</b>		
2.1 室温制御	-	<b>3.0</b>	0.63	<b>4.0</b>	1.00			
1 室温	-	-	-	-	-			
2 外皮性能	断熱の省エネ等級4相当	3.0	1.00	4.0	1.00			
3 ゾーン別制御性	-	-	-	-	-			
2.2 湿度制御	-	-	-	-	-			
2.3 空調方式	-	3.0	0.38	-	-			
<b>3 光・視環境</b>		<b>2.7</b>	0.25	<b>3.2</b>	1.00	<b>3.1</b>		
3.1 昼光利用	-	<b>3.0</b>	0.30	<b>3.5</b>	0.50			
1 昼光率	住戸の昼光率を最低1.6%確保	-	-	4.0	0.50			
2 方位別開口	-	-	-	3.0	0.30			
3 昼光利用設備	-	3.0	1.00	3.0	0.20			
3.2 グレア対策	-	<b>2.0</b>	0.30	<b>3.0</b>	0.50			
1 昼光制御	-	2.0	1.00	3.0	1.00			
3.3 照度	-	<b>3.0</b>	0.15	-	-			
3.4 照明制御	-	<b>3.0</b>	0.25	-	-			
<b>4 空気環境</b>		<b>3.0</b>	0.25	<b>3.6</b>	1.00	<b>3.4</b>		
4.1 発生源対策	-	<b>3.0</b>	0.60	<b>4.0</b>	0.63			
1 化学汚染物質	F☆☆☆☆の建材を内仕仕上げのほぼ全面に採用	3.0	1.00	4.0	1.00			
4.2 換気	-	<b>3.0</b>	0.40	<b>3.0</b>	0.38			
1 換気量	-	-	-	3.0	0.33			
2 自然換気性能	-	-	-	3.0	0.33			
3 取り入れ外気への配慮	-	3.0	1.00	3.0	0.33			
4.3 運用管理	-	-	-	-	-			
1 CO <sub>2</sub> の監視	-	-	-	-	-			
2 喫煙の制御	-	-	-	-	-			
<b>Q2 サービス性能</b>		-	0.30	-	-	<b>3.4</b>		
<b>1 機能性</b>		<b>3.0</b>	0.40	<b>4.4</b>	1.00	<b>4.0</b>		
1.1 機能性・使いやすさ	-	<b>3.0</b>	0.40	<b>5.0</b>	0.60			
1 広さ・収納性	-	-	-	-	-			
2 高度情報通信設備対応	UCOM光(1G相当の高速光インターネット)を全戸採用	-	-	5.0	1.00			
3 バリアフリー計画	-	3.0	1.00	-	-			
1.2 心理性・快適性	-	<b>3.0</b>	0.30	<b>3.5</b>	0.40			
1 広さ感・景観	居室の天井高さ2.6m確保	-	-	4.0	0.50			
2 リフレッシュスペース	-	-	-	-	-			
3 内装計画	-	3.0	1.00	3.0	0.50			
1.3 維持管理	-	<b>3.0</b>	0.30	-	-			
1 維持管理に配慮した設計	-	3.0	0.50	-	-			
2 維持管理用機能の確保	-	3.0	0.50	-	-			
<b>2 耐用性・信頼性</b>		<b>2.9</b>	0.30	-	-	<b>2.9</b>		
2.1 耐震・免震・制震・制振	-	<b>3.0</b>	0.50	-	-			
1 耐震性(建物のこわれにくさ)	-	3.0	0.80	-	-			
2 免震・制震・制振性能	-	3.0	0.20	-	-			
2.2 部品・部材の耐用年数	-	<b>2.8</b>	0.30	-	-			
1 躯体材料の耐用年数	-	3.0	0.20	-	-			
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	-	2.0	0.20	-	-			
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	-	3.0	0.10	-	-			
4 空調換気ダクトの更新必要間隔	-	3.0	0.10	-	-			
5 空調・給排水配管の更新必要間隔	-	3.0	0.20	-	-			
6 主要設備機器の更新必要間隔	-	3.0	0.20	-	-			
2.4 信頼性	-	<b>2.8</b>	0.20	-	-			
1 空調・換気設備	-	3.0	0.20	-	-			
2 給排水・衛生設備	-	2.0	0.20	-	-			
3 電気設備	-	3.0	0.20	-	-			
4 機械・配管支持方法	-	3.0	0.20	-	-			
5 通信・情報設備	-	3.0	0.20	-	-			

<b>3 対応性・更新性</b>			<b>3.0</b>	0.30	<b>3.4</b>	1.00	<b>3.2</b>
<b>3.1 空間のゆとり</b>			-	-	<b>3.8</b>	0.50	
1 階高のゆとり	階高3.06m以上確保		3.0	-	5.0	0.60	
2 空間の形状・自由さ	-		3.0	-	2.0	0.40	
<b>3.2 荷重のゆとり</b>			3.0	-	<b>3.0</b>	0.50	
<b>3.3 設備の更新性</b>			<b>3.0</b>	1.00	-	-	
1 空調配管の更新性	-		3.0	0.20	-	-	
2 給排水管の更新性	-		3.0	0.20	-	-	
3 電気配線の更新性	-		3.0	0.10	-	-	
4 通信配線の更新性	-		3.0	0.10	-	-	
5 設備機器の更新性	-		3.0	0.20	-	-	
6 バックアップスペースの確保	-		3.0	0.20	-	-	
<b>Q3 室外環境(敷地内)</b>			-	<b>0.30</b>	-	-	<b>2.2</b>
1 生物環境の保全と創出	-		1.0	0.30	-	-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮	-		3.0	0.40	-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮			2.5	0.30	-	-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	-		3.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上	-		2.0	0.50	-	-	
<b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>			-	-	-	-	<b>3.4</b>
<b>LR1 エネルギー</b>			-	<b>0.40</b>	-	-	<b>4.2</b>
1 建物外皮の熱負荷抑制	建物全体BEI0.81		4.0	0.20	-	-	4.0
2 自然エネルギー利用	-		3.0	0.10	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化	建物全体BEI0.81		5.0	0.50	-	-	5.0
4 効率的運用			3.0	0.20	-	-	3.0
集合住宅以外の評価			-	-	-	-	
4.1 モニタリング	-		3.0	-	-	-	
4.2 運用管理体制	-		3.0	-	-	-	
集合住宅の評価			3.0	1.00	-	-	
4.1 モニタリング	-		3.0	0.50	-	-	
4.2 運用管理体制	-		3.0	0.50	-	-	
<b>LR2 資源・マテリアル</b>			-	<b>0.30</b>	-	-	<b>3.0</b>
<b>1 水資源保護</b>			3.4	0.20	-	-	3.4
1.1 節水	節水型便器		4.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無	-		3.0	0.70	-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無	-		3.0	0.30	-	-	
<b>2 非再生性資源の使用量削減</b>			2.9	0.60	-	-	2.9
2.1 材料使用量の削減	-		2.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用	-		3.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	-		3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	パーティクルボード(床下地材)		3.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材	-		3.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	-		3.0	0.20	-	-	
<b>3 汚染物質含有材料の使用回避</b>			3.3	0.20	-	-	3.3
3.1 有害物質を含まない材料の使用	壁紙用接着剤(ルーアマイルド)		4.0	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避			3.0	0.70	-	-	
1 消火剤	-		-	-	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)	-		3.0	0.50	-	-	
3 冷媒	-		3.0	0.50	-	-	
<b>LR3 敷地外環境</b>			-	<b>0.30</b>	-	-	<b>2.9</b>
1 地球温暖化への配慮	換算スコア3.3		3.3	0.33	-	-	3.3
2 地域環境への配慮			2.5	0.33	-	-	2.5
2.1 大気汚染防止	-		3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善	-		2.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制			3.0	0.25	-	-	
1 雨水排水負荷低減	-		3.0	0.25	-	-	
2 汚水処理負荷抑制	-		3.0	0.25	-	-	
3 交通負荷抑制	-		3.0	0.25	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制	-		3.0	0.25	-	-	
<b>3 周辺環境への配慮</b>			3.0	0.33	-	-	3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40	-	-	
1 騒音	-		3.0	0.33	-	-	
2 振動	-		3.0	0.33	-	-	
3 悪臭	-		3.0	0.33	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制			3.0	0.40	-	-	
1 風害の抑制	-		3.0	0.70	-	-	
2 砂塵の抑制	-		3.0	-	-	-	
3 日照阻害の抑制	-		3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制			3.0	0.20	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	-		3.0	0.70	-	-	
2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	-		3.0	0.30	-	-	