



| 品目 | 細目 | 仕様・規格 | | 認定資材名 | 会社名 | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| セメント コンクリート 二次製品 | 舗装・境界ブロック類 (摺り付け・乗り入れ含む) | 歩車道境界ブロック (片面歩車道) (片面歩車道両丸面) | 各種A・B・Cブロック L=600、990  | ① 150~180 ② 170~210 ③ 200~300 | 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 | 小倉セメント製品工業(株) 下村コンクリート工業(株) アルコ(株) |
| | | 地先境界ブロック | 各種A・B・Cブロック L=600 | 120 × 120 150 × 120 150 × 150 | | |
| | | コンクリート縁石 | 各種境界ブロック L=600  | ① ② ③ 100 / 100 × 100 100 / 100 × 120 100 / 100 × 150 100 / 100 × 200 120 / 120 × 120 120 / 120 × 150 120 / 120 × 200 150 / 150 × 150 150 / 150 × 200 100 / 110 × 155 120 / 150 × 200 | | |

北九州市建設リサイクル資材 指定(優先使用)資材一覧表 2/4

令和8年4月1日現在

| 品目 | 細目 | 仕様・規格 | | 認定資材名 | 会社名 | |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------|---|---|
| セメント コンクリート 二次製品 | 路面排水溝類 | 管渠型側溝（縦断用） （役物含む） | 街路型 | 300 × 2000 | 溶融スラグ入りコンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 高炉スラグを使用したプレキャストコンクリート製品 | (株)柏木興産 小倉セメント製品工業(株) 下村コンクリート工業(株) アルコ(株) (株)ヤマウ |
| | | | フラット型 | 350 × 2000 | | |
| | | | 縁石付 | 400 × 2000 | | |
| | | | グレーチング付 | 300 × 2000 | | |
| | | | 街路型 | 350 × 2000 | | |
| | | | フラット型 | 400 × 2000 | | |
| | | | 縁石付 | | | |
| | | | グレーチング付(ボルト固定) | 300 × 2000 | | |
| | | 街路型 | 350 × 2000 | | | |
| | | フラット型 | 400 × 2000 | | | |
| | | 縁石付 | | | | |
| | | グレーチング 泥溜柵用 | 300 × 1000 | | | |
| | | 街路型 | 350 × 1000 | | | |
| | | フラット型 | 400 × 1000 | | | |
| | | 縁石付 | | | | |
| | | グレーチング 集排柵用 | 300 × 1000 | | | |
| 街路型 | 350 × 1000 | | | | | |
| フラット型 | 400 × 1000 | | | | | |
| 縁石付 | | | | | | |
| 管渠型側溝（横断用） （役物含む） | 普通型 | 300 × 2000 | | | | |
| | | 350 × 2000 | | | | |
| | | 400 × 2000 | | | | |
| | グレーチング付(ボルト固定) | 300 × 2000 | | | | |
| | | 350 × 2000 | | | | |
| | | 400 × 2000 | | | | |
| グレーチング 集排柵用 | 300 × 1000 | | | | | |
| | 350 × 1000 | | | | | |
| | 400 × 1000 | | | | | |

北九州市建設リサイクル資材 指定(優先使用)資材一覧表 3/4

令和8年4月1日現在

| 品目 | 細目 | 仕様・規格 | | 認定資材名 | 会社名 | | |
|------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|---|-----|--|-------------------------------------|
| セメント コンクリート 二次製品 | 路面排水溝類 | 自由勾配側溝(縦断用) (役物含む) | 普通型 (フラット) | 240 × (240~ 400) × 2000 300 × (300~1100) × 2000 400 × (400~1200) × 2000 500 × (500~1400) × 2000 600 × (600~1500) × 2000 | | | |
| | | | 街路型 (6%勾配) | 300 × (300~1200) × 2000 400 × (400~1200) × 2000 500 × (500~1000) × 2000 600 × (600~1100) × 2000 | | | |
| | | | 縁石付 | 300 × (300~ 800) × 2000 400 × (400~1100) × 2000 | | | |
| | | | 横断タイプ(グレーチング共) | 300 × (300~1200) × 2000 400 × (400~1200) × 2000 500 × (500~1400) × 2000 600 × (600~ 1500) × 2000 | | | |
| | | 自由勾配側溝 蓋 (縦断用) | 普通型 街路型 | 240~ 600用 各L=500 300~ 600用 各L=500 | | | |
| | | 落蓋側溝 (縦断用) (役物含む) | 普通型 L=600 | 240 × 240 300 × 300 | | | |
| | | 横断側溝 (横断用) | グレーチング蓋付(ボルト固定) L=600 | 240 × 240 300 × 300 450 × 450 | | | |
| | | | | L=1000 | | | 240 × 240 300 × 300 |
| | | | | | | | 400 × 400 450 × 450 500 × 500 |

北九州市建設リサイクル資材 指定(優先使用)資材一覧表 4/4

令和8年4月1日現在

| 品目 | 細目 | 仕様・規格 | | 認定資材名 | 会社名 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|---|--|
| セメント コンクリート 二次製品 | 路面排水溝類 | 落蓋側溝 蓋 (縦断用) | コンクリート蓋 | 240~400用 各L=600 | |
| | | U形側溝 | 普通型 L=600 | 150~600 | |
| | | | L=1000 | 240~600 | |
| | | | L=2000 | 240~600 | |
| U形側溝蓋 | 普通型(1種、2種) | 150~600用, 各L=600 | | | |
| 擁壁類 | L型擁壁 | 道路用 T-25 (通常品) 道路用 T-25 (嵩上品) L=2000 | H=600~5000 | 溶融スラグ入りコンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 高炉スラグを使用したプレキャストコンクリート製品 | (株)柏木興産 小倉セメント製品工業(株) 下村コンクリート工業(株) アルコ(株) (株)ヤマウ |
| 暗渠類 (ボックスカルバートを除く) | 横断暗渠 | 区分A (土被り超~10m程度) L=1000, L=2000 | 240 | 溶融スラグ入りコンクリート二次製品 | (株)柏木興産 小倉セメント製品工業(株) 下村コンクリート工業(株) アルコ(株) (株)ヤマウ |
| | | | 300 | 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 | |
| | | | 360 | 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 | |
| | | | 450 | 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 | |
| | | | 600 | 高炉スラグを使用したプレキャストコンクリート製品 | |
| 暗渠類 | ボックスカルバート (PC製品は除く) | T-25 L=2000 | 600 × 600 | 溶融スラグ入りコンクリート二次製品 | (株)柏木興産 小倉セメント製品工業(株) 下村コンクリート工業(株) アルコ(株) 水谷建設工業(株) (株)ヤマウ |
| | | | 700 × 700 | 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 | |
| | | | 800 × (600, 700, 800) | 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 | |
| | | | 900 × (600, 700, 800, 900) | 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 | |
| | | | 1000 × (600, 800, 1000, 1500) | 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 | |
| | | | 1100 × (900, 1100) | 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 | |
| | | | 1200 × (800, 1000, 1200, 1500) | 高炉スラグを使用したプレキャストコンクリート製品 | |
| | | | 1300 × (800, 1000, 1300) | | |
| | | | 1400 × 1400 | | |
| | | | 1500 × (1000, 1200, 1500) | | |
| 1800 × (1200, 1500, 1800) | | | | | |
| 2000 × (1000, 1200, 1500, 1800, 2000) | | | | | |
| L=1500 | 2200 × (1800, 2200) | | | | |
| | 2300 × (1500, 1800, 2000, 2300) | | | | |
| | 2400 × (2000, 2400) | | | | |
| | 2500 × (1500, 1800, 2000, 2500) | | | | |
| L=1000 | 2800 × (1500, 2000, 2500, 2800) | | | | |
| | 3000 × (1500, 2000, 2500, 3000) | | | | |

※注意:PC製品(プレストレストコンクリート製品)は、優先使用の対象外とする。