

仕 様 書

- 1 件 名 イノシシ侵入防止柵（溶接金網）納品業務
- 2 内 容 侵入防止柵（溶接金網） 一式
※ 詳細は、別紙「侵入防止柵の材料」及び「構造図」を参照。
- 3 数 量 3, 0 5 0 セット （延長 6, 1 0 0 m 分）
※ 溶接金網：1 枚、支柱：2 本、ステッキ型アンカー：2 本、結束線：6 本を 1 セットとする。
- 4 納入場所 本協議会が指定する場所（北九州市小倉南区 3 ヶ所）
※ 納入場所への侵入路が狭隘である場合、納入する車両を 4 t 車両程度の車格に指定する場合がある。
- 5 納入期間 契約日から令和 7 年 1 2 月 5 日（金）まで
※ ただし、納入期間内の早期納入に努めること。
※ 具体的な納入日時については、本協議会と調整することとする（土・日・祝日は除く。）。
※ 納入場所ごとに納入日が異なる可能性があります。
- 6 その他
 - （1）金属金網の短辺の右端又は左端の鉄筋中心付近の部分に黄の油性塗料を 1 5 cm（1 スパン分程度）塗布する。
 - （2）侵入防止柵一式には、運賃等の諸経費を含むものとする。
 - （3）アフターサービス等について、誠意をもって対応すること。
 - （4）各納入場所へ製品を納入した際には、本協議会の担当者の確認を受けること。
 - （5）製品納入後には、溶接金網、支柱、アンカー、結束線の試験成績表を提出すること。
 - （6）納入確認後、製品の代金は、福岡県より協議会に交付金の交付があった後 1 ヶ月以内に支払うものとする（令和 8 年 3 月頃を予定。）。
 - （7）その他本仕様書の定めのないことは、本協議会と協議し決定すること。

侵入防止柵の材料

1 溶接金網

- (1) 線材名称及び規格・記号：亜鉛メッキ鉄線、JIS G 3547、SWMGH-3($\phi 5.0$)、
又は同等品以上の性能を有する亜鉛アルミ合金メッキ鉄線
- (2) 網の外形：縦 1,200mm、横 2,000mm
- (3) 縦線： $\phi 5.0\text{mm} \times 10$ 本
- (4) 横線： $\phi 5.0\text{mm} \times 12$ 本
- (5) 縦網目（縦線の間隔）：218mm $\times$ 9 スパン
- (6) 横網目（横線の間隔）：150mm $\times$ 4 スパン、75mm $\times$ 7 スパン
- (7) 縦線突出長：上 10mm、下 65mm
- (8) 横線突出長：両端各 19mm
- (9) 溶接点せん断強さ：300N/mm²

2 支 柱

- (1) 資材名称及び規格・記号：亜鉛メッキ異形棒鋼、JIS G 3112 SD295A
- (2) 長さ：1,500mm、外径：13mm
- (3) 加工：溶融亜鉛メッキ、JIS H8641（2 種 HDZ55）
- (4) 適用：溶接金網 1 枚につき 2 本

3 ステッキ型アンカー（地際補強杭）

- (1) 資材名称及び規格・記号：亜鉛メッキ異形棒鋼、JIS G 3112 SD295A
- (2) 加工形状：先端 4 面タタキ、頭部ステッキ型曲げ加工
- (3) 長さ：400 mm、外径 13 mm
- (4) ステッキ型曲部 100～110 mm、曲げ直径 $\phi 52$ mm
- (5) 加工：溶融亜鉛メッキ JIS H8641（2 種 HDZ55）
- (6) 適用：溶接金網 1 枚につき 2 本

4 結束線

- (1) 名称：ステンレス線
- (2) 材質：ステンレス鋼
- (3) 種類：#18 (1.2mm)
- (4) 長さ：350mm
- (5) 適用：溶接金網 1 枚につき 6 本

※同等品以上の性能であれば可

数量計算表（総数）

品 名	構造・規格	数 量	摘 要
溶接金網	亜鉛メッキ線 JIS G 3547 SWMGH-3(ϕ 5.0) 外形 縦 1,200mm、横 2,000mm 縦線 10 本、横線 12 本	3,050 枚	詳細は別紙 1 参 照
支 柱	亜鉛メッキ異形棒鋼 JIS G 3112 SD295A 長さ 1,500mm 外径 13mm 加工 溶融亜鉛メッキ JIS H8641 (2 種 HDZ55)	6,100 本	
ステッキ型 アンカー	亜鉛メッキ異形棒鋼 JIS G 3112 SD295A 長さ 400mm 外径 13mm ステッキ型曲部 100~110 mm 曲げ直径 ϕ 52 mm 加工 溶融亜鉛メッキ JIS H8641 (2 種 HDZ55)	6,100 本	
結 束 線	ステンレス鋼 #18 (1.2mm) 長さ 350mm	18,300 本	

※ 1 溶接金網 1 枚、支柱 2 本、アンカー 2 本、結束線 6 本を 1 セットとする。

※ 2 入札（見積）書に添付する積算内訳書は、この数量計算表に基づき、現場着の金額で算入する。

※ 3 納入場所ごとの数量内訳は別紙 3 のとおり

数量内訳

	品 名	数 量	納入場所
① 1,459 セ ッ ト (2,918m 分)	溶接金網	1,459 枚	北九州市小倉南区 大字辻三 7 4 4 番地 1
	支 柱	2,918 本	
	ステッキ型アンカー	2,918 本	
	結 束 線	8,754 本	
② 891 セ ッ ト (1,782m 分)	溶接金網	891 枚	北九州市小倉南区 大字志井 6 9 0 番地 4
	支 柱	1,782 本	
	ステッキ型アンカー	1,782 本	
	結 束 線	5,346 本	
③ 700 セ ッ ト (1,400m 分)	溶接金網	700 枚	北九州市小倉南区 大字合馬 1 9 6 0 番地 1、 1 9 6 1 番地 1
	支 柱	1,400 本	
	ステッキ型アンカー	1,400 本	
	結 束 線	4,200 本	